

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
ŁĄCZNIKI MOSIĘŻNE DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z KOŃCÓWKAMI ZACISKOWYMI. ZŁĄCZKI ZAPRASOWYWANE VPREMIUM.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
ZM, ZMR, ZZW, ZZZ, ZK, ZKR, ZKW, ZKWL, ZKZ, ZT, ZTW, ZTZ, ZTR, ZZS
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, ogrzewania podłogowego oraz centralnego ogrzewania.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VESBO Poland Sp. z o.o., ul. Morgowa 9, 91-223 Łódź
Xudou Industrial Zone, Yuhuan County, Zhejiang, CRL
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1254-3:2004
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
ITC Institut pro testování a certifikaci, Czechy, Nr akredytacji 1004
7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne parametry pracy	Tmax=95°C; Pmax=10 bar	
Szczelność pod ciśnieniem wewnętrznym	Bez przecieków i uszkodzeń przez 1000 godzin w temp. 95°C i ciśnieniu 15 bar	
Rodzaje gwintów	Gwinty wewnętrzne wg ISO-228; Gwinty zewnętrzne wg ISO-7	
Odporność na wyciąganie	302N przez 60 min	
Odporność na cykliczne zmiany temperatury	Bez przecieków i uszkodzeń przez 5000 cykli. Jeden cykl: 15 min temp. 95°C, 15 min. temp. 20°C, ciśnienie 10 bar	
Odporność na cykliczne zmiany ciśnienia	Bez przecieków i uszkodzeń przez 10000 cykli (30 cykli na min przy zmianach ciśnienia 15 bar/ 0,5 bar) w temp. 23°C	
Szczelność w warunkach podciśnienia	Bez przecieków i uszkodzeń w ciągu 1 godziny przy ciśnieniu 0,8 bar i temp. 23°C	
Wpływ na jakość wody	Zdatne do transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi	Atest PZH

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Sprawdził pod względem merytorycznym
Ekspert techniczny



W imieniu producenta podpisał
Prezes zarządu


Prezes Zarządu
Jarosław Cierczyca

VESBO POLAND Sp. z o.o.
91-223 Łódź, ul. Morgowa 9
NIP: 947-19-79-910
KRS: 0000397834, REGON: 101293567
tel. +48 42 640 55 26, tel. +48 504 046 655
biuro@vesbopoland.pl, www.vesbopoland.pl

Łódź 25.09.2017