

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
RURY WIELOWARSTWOWE SYSTEMU VPREMIUM PERT/AL/PERT Z ALUMINIOWĄ WARSTWĄ ANTYDYFUZYJNĄ
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
VPremium PERT/AL/PERT – DN, SDR9 i SDR11 – wg załącznika nr 1
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Do instalacji wody zimnej, ciepłej i ogrzewania podłogowego oraz centralnego ogrzewania.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
VESBO Poland Sp. z o.o., ul. Morgowa 9, 91-223 Łódź  
Industrial Zone, Diankou Town, Zhujia City, Zhejiang Province, CRL
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN ISO 21003-2:2009  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:  
ITC Institut pro testování a certifikaci, Czechy, Nr akredytacji 1004
- 7b. Krajowa ocena techniczna: .....  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Średnice rur DN/OD	DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	
Odporność na rozwarstwienie	F > 15N/cm	
Przenikalność tlenu	Klasa 4 < 0,32 mg/m <sup>2</sup> x dzień (czynnik grzewczy 40°C) Klasa 5 < 3,6 mg/m <sup>2</sup> x dzień (czynnik grzewczy 80°C)	
Skurcz wzdłużny	< 2%	
Wytrzymałość rur na ciśnienie wewnętrzne	Bez przecieków i uszkodzeń przez 1000 godzin w temp. 95°C oraz naprężeniach obwodowych w ścianie rury 3,6MPa	
Odporność na cykliczne zmiany temperatury	Bez przecieków i uszkodzeń przez 5000 cykli. Jeden cykl: 15 min temp. 95°C, 15 min. temp. 20°C, ciśnienie 10 bar dla SDR9 oraz 6 bar dla SDR11	*
Odporność na cykliczne zmiany ciśnienia	Bez przecieków i uszkodzeń przez 10000 cykli (30 cykli na min przy zmianach ciśnienia 15 bar/ 0,5 bar) w temp. 23°C dla SDR9 oraz 12 bar/ 0,5 bar dla SDR11	*
Szczelność w warunkach podciśnienia	Bez przecieków i uszkodzeń w ciągu 1 godziny przy ciśnieniu 0,8 bar i temp. 23°C	*
Odporność na zginanie	Bez uszkodzeń i przecieków – test wg PN EN ISO 3503	*
Wpływ na jakość wody	Zdatne do transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi	Atest PZH

\* Zgodnie z wymogami PN EN ISO 21003-5:2009




9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Sprawdził pod względem merytorycznym  
Ekspert techniczny



W imieniu producenta podpisał  
Prezes zarządu

Prezes Zarządu  
  
Jarosław Gorczyca

**VESBO POLAND** Sp. z o.o.  
91-223 Łódź, ul. Morgowa 9  
NIP: 947-19-79-910  
KRS: 0000397834, REGON: 101293567  
tel +48 42 640 55 26, tel. +48 504 046 655  
biuro@vesbopoland.pl, www.vesbopoland.pl

Łódź 01.10.2018

Załącznik nr 1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
RURY WIELOWARSTWOWE SYSTEMU **VPREMIUM PERT/AL/PERT** Z ALUMINIOWĄ WARSTWĄ ANTYDYFUZYJNĄ
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
VPremium PERT/AL/PERT 16x2,0, SDR9, Klasa 1/8bar, klasa 4/10 bar, klasa 5/6 bar  
VPremium PERT/AL/PERT 20x2,0, SDR11, Klasa 1/8bar, klasa 4/8 bar, klasa 5/6 bar  
VPremium PERT/AL/PERT 25x2,5, SDR11, Klasa 1/8bar, klasa 4/8 bar, klasa 5/6 bar  
VPremium PERT/AL/PERT 32x3,0, SDR11, Klasa 1/6bar, klasa 4/6 bar, klasa 5/4 bar  
VPremium PERT/AL/PERT 40x4,0, SDR11, Klasa 1/8bar, klasa 4/8 bar, klasa 5/6 bar  
VPremium PERT/AL/PERT 50x4,5, SDR11, Klasa 1/6bar, klasa 4/6 bar, klasa 5/6 bar  
VPremium PERT/AL/PERT 63x6,0, SDR11, Klasa 1/6bar, klasa 4/6 bar, klasa 5/6 bar

Sprawdził pod względem merytorycznym  
Ekspert techniczny



W imieniu producenta podpisał  
Prezes zarządu

Prezes Zarządu  
*Jarosław Gorczyca*  
Jarosław Gorczyca

**VESBO POLAND** Sp. z o.o.  
91-223 Łódź, ul. Morgowa 9  
NIP: 947-19-79-910  
KRS: 0000397834, REGON: 101293567  
tel +48 42 640 55 26, tel. +48 504 046 655  
biuro@vesbopoland.pl, www.vesbopoland.pl

Łódź 01.10.2018